

# GraphoCote Light

GraphoCote Light är ett glansigt papper som har en perfekt balans mellan ytvikt, ljushet & opacitet.

## TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536	57	60	65	70
Ljushet, % ISO 2470 D65	83	83	83	84
Opacitet, % ISO 2471	90	90	91	92
Glans, % ISO 8254-1	45	45	46	48
Bulk, cm <sup>3</sup> /g ISO 534	1.0	1.0	1.0	1.0
L* ISO 5631 D65	90	90	91	92
a* ISO 5631 D65	0.4	0.4	0.4	0.4
b* ISO 5631 D65	-4	-4	-4	-4

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

### Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

### Tryckteknik

HSWO

### Papperstyp/Finish

LWC/Gloss

### Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

### Rullbredd

Min. 400 mm, max. 2860 mm.

### Hylsa

76 och 152 mm.

### Banlängd

Ungefär:

g/m <sup>2</sup>	57	60	65	70
Ø 100 cm	15300	14400	13300	12200
Ø 120 cm	22100	20800	19200	17600
Ø 125 cm	24000	22600	20900	19100

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken  
Box 846  
SE-851 23 Sundsvall

### Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.  
"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

### Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

### Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid.  
Sampackade rullar är rödmarkerade.

### Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06

SE