

## TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536	60	65	70
Ljushet, % ISO 2470 D65	80	80	80
Opacitet, % ISO 2471	94	95	96
Glans, % ISO 8254-1	30	30	30
Bulk, cm <sup>3</sup> /g ISO 534	1.0	1.0	1.0
L* ISO 5631 D65	91	91	92
a* ISO 5631 D65	-0.2	-0.2	-0.2
b* ISO 5631 D65	-1.0	-1.0	-1.0

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

**Tillverkare**  
SCA Ortviken, Sverige.

**Tryckteknik**  
HSWO

**Papperstyp/Finish**  
LWC/Matt

**Rulldiametrar**  
Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

**Rullbredd**  
Min. 400 mm, max. 2860 mm.

**Hylsa**  
76 och 152 mm.

**Banlängd**  
Ungefär:

g/m <sup>2</sup>	60	65	70
Ø 100 cm	13 000	11 500	11 000
Ø 120 cm	18 500	16 500	15 500
Ø 125 cm	20 000	18 000	17 500

**Miljö**  
Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.  
"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

**Förpackning**  
Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

**Sampackning**  
Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid.  
Sampackade rullar är rödmarkerade.

**Ytans pH-värde**  
Ytans pH-värde är >6.

**För information om färgprofiler**, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06  
SE

**För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:**

SCA Ortviken  
Box 846  
SE-851 23 Sundsvall