

TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m ²) ISO 536	51	54	57	60	65	70
Ljushet, % ISO 2470 D65	87	87	87	87	87	87
Opacitet, % ISO 2471	91	92	93	93	94	95
Glans, % ISO 8254-1	25	25	25	25	25	25
Bulk, cm ³ /g ISO 534	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
L* ISO 5631 D65	92	92	92	92	92	92
a* ISO 5631 D65	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
b* ISO 5631 D65	-5	-5	-5	-5	-5	-5

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

Tryckteknik

HSWO

Papperstyp/Finish

MWC/Matt Bulky

Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

Rullbredd

Min. 400 mm, max. 2860 mm.

Hylsa

76 och 152 mm.

Banlängd

Ungefär:

g/m ²	51	54	57	60	65	70
Ø 100 cm	12 000	11 500	11 000	10 500	9 500	9 300
Ø 120 cm	17 500	16 500	15 500	15 000	14 000	12 400
Ø 125 cm	19 000	18 000	17 000	16 000	15 000	14 500

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken
Box 846
SE-851 23 Sundsvall

Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001. "Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid. Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06

SE