

TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m ²) ISO 536	70	80	90	100
Ljushet, % ISO 2470 D65	92	93	94	95
Opacitet, % ISO 2471	96	97	98	99
CIE Vitthet ISO 11475 D65	112	114	116	117
Glans, % ISO 8254-1	15	15	15	15
Bulk, cm ³ /g ISO 534	1.2	1.2	1.2	1.2
L* ISO 5631 D65	93	93	93	93
a* ISO 5631 D65	0.6	0.6	0.8	0.8
b* ISO 5631 D65	-6.0	-6.5	-7.0	-7.0

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare
SCA Ortviken, Sverige.

Tryckteknik
HSWO

Papperstyp/Finish
MWC/Matt Bulky

Rulldiametrar
Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

Rullbredd
Min. 400 mm, max. 2720 mm.

Hylsa
76 och 152 mm.

Banlängd
Ungefär:

g/m ²	70	80	90	100
Ø 100 cm	10000	8800	7800	7000
Ø 120 cm	14400	12600	11200	10000
Ø 125 cm	15600	13700	12200	10900

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken
Box 846
SE-851 23 Sundsvall

Miljö
Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001. "Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning
Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning
Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid. Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde
Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2020-04-22
SE